


KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL





HIC ESÉSVÉDELMI TÁBLÁZAT

ütéscsillapító gumilapjaink kiválasztásához az EN1177 EU szabályozás szerint



CSOGUMI.EU
sales@csogumi.eu



GUMI BURKOLÓLAPOK

közvetlenül a gyártótól

Cégünk, a *C.S.O. Kereskedelmi és Gumifeldolgozó Kft* újrahasznosított gumiburkolatok gyártásával foglalkozik. Több mint 20 éves iparági tapasztalattal rendelkezünk, gumi burkolatainkat Ócsai telephelyünkön többféle formában és esésvédő képességgel készítjük.

Gumilapjaink alapanyaga 100%-ban újrahasznosított gumiőrlemény, a gyártást az ISO 9001-es szabvány szerint végezzük, termékeink megfelelnek a magyar és európai szabványnak (EN1177: 2008), melyek TÜV tanúsítványokkal vannak ellátva.

Főbb felhasználási területei: játszóterek ütéscsillapító burkolata, sportpálya burkolat, Fitness és CrossFit termekbe rugalmas meleg-burkolat, uszodák, strandok, jégkorcsolya pályák körüli csúszásmentes járófelület, lovas és egyéb állattartás, valamint ipari felhasználás.

Tekintse meg kritikus esésmagasság táblázatunkat a megfelelő gumilap kiválasztásához, hogy a gyermekeknek/felnőtteknek biztonságos játszó-, és mozgásteret biztosítson, megfelelően az uniós jogszabályoknak!

**BIZTONSÁGI GUMIBURKOLAT JÁTSZÓTEREKRE,
SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEKHEZ,
KÜLÖNBÖZŐ SPORTOKHOZ**





Játszótéri gumilapjaink előnyei:

- kiváló ütéselnyelő képesség
- rugalmas, sima felület
- jó vízáteresztő képesség
- csúszásmentes felület
- gyors száradás
- különböző festett színek
- UV stabil EPDM granulátumokkal is
- könnyen vágható, telepíthető
- környezetbarát termék újrahasznosított anyagból



Rendelhető színek





JÁTSZÓTEREKRE

Puha, flexibilis gumilapjaink 100%-ig újrahasznosított gumi granulátumból állítjuk elő saját gyártótelepünkön. A gumilapokat ajánljuk játszótereken, játszóeszközök ütés csillapító burkolataként (*megfelelő esésmagasság választható a táblázatból*). A gumilapok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy esetleges baleset veszélyeit a minimálisra csökkentsék. A még nagyobb színtartósság elérése érdekében EPDM gumilapokat is készítünk, UV-álló EPDM granulátumokból. Az EPDM gumilapok két rétegből állnak, az alsó rész fekete SBR gumi granulátumból, a felső réteg színes EPDM granulátumokból, vagy SBR-EPDM keverékből készül.

Termékeinket a TÜV intézet minőségi előírásainak megfelelően gyártjuk, rendelkeznek az EN 1177:2008-as szabvány szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal.

Rendelhető EPDM granulátummal (UV stabil) szórt színekben



szórt bézs



szórt sárga



szórt vörös




szórt zöld



szórt kék

Műszaki adatok

TERMÉK	vastagság	hossz/szélesség	kg/m ²	db/m ²	m ² /raklap	HIC esési magasság
B gumilap	100 mm	500x500 mm	68 kg	4	15	300 cm
B1 gumilap	60 mm	500x500 mm	38 kg	4	20	210 cm
B2 gumilap	50 mm	500x500 mm	30 kg	4	25	170 cm
B3 gumilap	45 mm	500x500 mm	27 kg	4	30	150 cm
B4 gumilap	40 mm	500x500 mm	28 kg	4	35	130 cm
B5 gumilap	32 mm	500x500 mm	24 kg	4	40	100 cm



Sportpálya gumilapjaink előnyei:

- ütéselnyelő képesség
- rugalmas, sima felület
- nagyobb kopásállóság
- csúszásmentes felület
- gyors száradás
- homogén felület
- UV stabil, szórt mintás EPDM felület
- könnyen vágható, telepíthető
- környezetbarát termék újrahasznosított anyagból

Rendelhető színek





SPORTPÁLYÁKRA

A leginkább ajánlott gumiburkolatunk sportpályákhoz a 30 mm vastag, 1000 x 1000 mm-es gumilap, melyet sűrűbb szerkezetű felső réteggel készítünk, melynek eredménye a gumilap kiemelkedő kopásálló tulajdonsága. Ezt a 30mm vastag gumilapot szilárd burkolatra ajánljuk, kavicságyra való telepítés esetén a 40mm vastagságú gumilapunk a megfelelő. A sportpálya gumilapok 1000 x 1000 mm-es méretüknek köszönhetően könnyen telepíthetők, minimális karbantartást igényelnek.

A 30 x 1000 x 1000 mm-es gumiburkolatunk osztott mintával is elérhető (vizuálisan 500 x 500 mm-es négyzetekkel), így tökéletes megoldást kínálva játszótéri burkolatként is.

Gumilapjaink sportpályaburkolatként nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy esetleges baleset veszélyeit a minimálisra csökkentsék, nagyfokú biztonságot nyújtva a sportolók számára a pályán.

Rendelhető EPDM granulátummal (UV stabil) szórt színekben



szórt bézs




szórt sárga



szórt vörös



szórt zöld



szórt kék


Műszaki adatok

TERMÉK	vastagság	hossz/szélesség	kg/m ²	db/m ²	m ² /raklap	HIC esési magasság
A4 gumilap	40 mm	1000×1000 mm	28 kg	1	30	130 cm
A5 gumilap	30 mm	1000×1000 mm	20 kg	1	40	100 cm



Fitness/CrossFit gumilapjaink előnyei:

- ütéselnyelő képesség
- rugalmas felület
- csúszásmentes
- vegyes, színes felületmintákkal is elérhető
- homogén vagy osztott mintázat
- könnyen vágható, telepíthető
- minimális karbantartási igény
- környezetbarát termék újrahasznosított anyagból





FITNESS TERMÉKBE

Gumilapjaink csúszásmentes és rugalmas padlóburkolatot biztosítanak a Fitness és a CrossFit termék számára. Védik a sportberendezéseket és a padlót a leeső súlyok által keletkezett ütéstől és zajtól. A 15 x 1000 x 1000 mm-es Fitness és a 30 x 1000 x 1000mm CrossFit gumiburkolat egy tökéletes hő- és hangszigetelő meleg-burkolat. A gumilap kézi fűrésszel könnyen méretre vágható, szükség szerint le is ragasztható. Karbantartása egyszerű, seprűvel, porszívóval tisztítható, vagy vizes keféssz tisztítógéppel takarítható. A gumilap osztott mintával (vizuálisan 500 x 500 mm-es négyzetekkel ellátva) is rendelhető. Az osztott gumilap szélei esztétikusabban, hosszú távon kevesebb morzsolódás jelentkezik.

Rendelhető fekete, valamint az alábbi – EPDM granulátummal (UV stabil) szírt – színekben



Műszaki adatok

TERMÉK	vastagság	hossz/szélesség	kg/m ²	db/m ²	m ² /raklap
Prémium Fitness gumilap	15 mm	1000x1000 mm	14 kg	1	70
CrossFit gumilap	30 mm	1000x1000 mm	24 kg	1	40



AGRO és POLO gumilapjaink előnyei:

- jó hőszigetelés
- ütéselnyelő képesség
- rugalmas, csúszásmentes felület
- a POLO gumilap kiváló vízáteresztő képességű
- az AGRO gumilap nem engedi át a vizet

Rendelhető színek



- könnyen vágható, telepíthető
- minimális karbantartási igény
- környezetbarát termék újrahasznosított anyagból
- elengedhetetlen a modern higiénés állattartáshoz





ÁLLATTARTÁSHOZ

POLO gumi burkolólapok

A POLO gumi burkolólapok előnye, hogy a profil alsó részén található „lábak” miatt „légpárna” keletkezik, ennek köszönhetően jó a hőszigetelő és ütéscsillapító képessége a burkolatnak. A szalmaalomra való igény akár 70%-ra is redukálható, ami kíméli önt a beszerzés és a tárolás fáradságaitól és nem utolsósorban a szalmaalom költségeitől. A gumi burkolólapok hőszigetelő képességének köszönhetően kiválóan használhatóak istállók boxaiban valamint mosóhelyiségekben, jó vízáteresztő, ezért nem áll meg benne a víz.

Műszaki adatok

TERMÉK	vastagság	hossz/szélesség	kg/m ²	db/m ²	m ² /raklap	shore A keménység	maximális terhelhetőség
POLO gumilap	50 mm	1000×1000 mm	37 kg	1	25	~65	800 kg

AGRO gumi burkolólapok

A 20 x 1000 x 1000 mm vastag AGRO gumilap sűrűbb, szerkezetileg erősebb, mint a POLO gumilap, keménysége hasonló, mint a vulkanizált gumilapoké. Ez a gumilap nem vízáteresztő. Javasoljuk jártató-gépekhez, lóirtás nyitott területeinél, utjainál, egyéb állattartó gazdaságoknak (szarvasmarha, sertés stb.).

Műszaki adatok

TERMÉK	vastagság	hossz/szélesség	kg/m ²	db/m ²	m ² /raklap	shore A keménység	maximális terhelhetőség
AGRO gumilap	20 mm	1000×1000 mm	18 kg	1	50	~70	800 kg



C.S.O. Kft.
2364 Ócsa
Némedi úti major

Tel: +36 29-378-283
Mobil: +36 70-940-3636
csogumi@csogumi.eu

Az Ön partnere:

CSOGUMI.EU